

# Til Forbrugeren

Kundenr. ....: 600084

Tlf.....: 36302010

Vores ref: 046/ kma

Dato ....: 29-05-2019

Serie nr.....:	Deres ref.....:	<b>Tilbud Fyrretræ</b>
Tilbud nr. ....: T246711 (5)	Rekv. nr.:	Mrk....: Holsteingade 32-34

## TRÆFRONT 2-LAGS B

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt i fyrretræ fra Outrup Vinduer & Døre A/S – [www.outrup.dk](http://www.outrup.dk).

Vi vil bestræbe os på at fremstille dine nye vinduer/døre i overensstemmelse med den erfaring og de håndværksmæssige traditioner, som mere end 40 år i branchen, har givet os.

- Vore elementer i fyrretræ er overfladebehandlet i et 2-ØKO system.
  - Alle elementer i fyrretræ er naturligvis certificeret efter Dansk Vindues Verifikation, som sikrer dig en god og ensartet kvalitet.
  - CE-certifikater i henhold til DS/EN 14351-1:2006/A1:2010 kan ses på [www.outrup.dk/kvalitet/Certifikater](http://www.outrup.dk/kvalitet/Certifikater).
  - Eref for produktsystem, referencevindue 1230 x 1480 mm
- TræFront 2 lags : Energiklasse B, Eref -14,5 kwh/m<sup>2</sup>. Certifikat 509-2.3.  
 Energimærkningscertifikater kan ses på [www.outrup.dk/kvalitet/Certifikater](http://www.outrup.dk/kvalitet/Certifikater) eller [www.energivinduer.dk](http://www.energivinduer.dk).

Bemærk: Døre og vinduer med gennemgående sprosser kan ikke energimærkes.

Tak for forespørgslen!

Med venlig hilsen

Kristian Blaabjerg Madsen  
 Outrup Vinduer & Døre A/S

# Til Forbrugeren

Kundenr. ...: 600084

Tlf. ....: 36302010

Vores ref: 046/ kma

Dato ...: 29-05-2019


Serie nr.....:	Deres ref. ....:	<b>Tilbud Fyrretræ</b>
Tilbud nr. ....: T246711 (5)	Rekv. nr.:	Mrk. ....: Holsteingade 32-34


Opstalter set udefra. Slagretning er opgivet fra hængselsiden. Outrup påtager sig ikke ansvaret for, om der iflg. bygningsreglementet burde anvendes sikrings/sikkerhedsglas eller redningsåbning. Outrup påtager sig ikke ansvaret for beregning af vindlast.

BEMÆRK at tilbuddet kan afvige i forhold til udbudsmaterialet. Vi tager forbehold for specifikationens rigtighed, evt. optælling foretaget af os er uden forbindelse.

**Generelt for elementerne på denne ordre, medmindre andet er anført ved elementet:**  
**Bundglasliste.....: Alubundglasliste uden fremspring,45° skrå lærketræs glaslister.**

Pos.	Varenummer	Antal	Enhed	Betegnelse
------	------------	-------	-------	------------

1	f14-6	3		<b>Type 14 Fyldingsdør</b>
44 kg				Højre IND 3 pkt. lås med hagekolver og sikringsslutblik til oval cyl. (1) Dørgreb, rosetter, vrider, cylinderring, EXCL. cylinder. (1) MDF-fyldning 24 mm, friset type CLASSIC RAL-7035 Lysgrå, glans 30 Karm RAL-9010 Renhvid, glans 30 Ramme 45 x 115 mm karm. Hårdtræsbundtrin. Classic profil 80 mm sprosse. Fra bund bryst til centrum bryst: 640,00mm Fra bund bryst til centrum bryst: 860,00mm Uw=1,58 Ueff=1,58 Gg=0,00 Glasandel=0,00 Ew=-142,71

2	f14-6	20		<b>Type 14 Fyldingsdør</b>
50 kg				Højre IND 3 pkt. lås med hagekolver og sikringsslutblik til oval cyl. (1) Dørgreb, rosetter, vrider, cylinderring, EXCL. cylinder. (1) MDF-fyldning 24 mm, friset type CLASSIC RAL-7035 Lysgrå, glans 30 Karm RAL-9010 Renhvid, glans 30 Ramme 45 x 115 mm karm. Hårdtræsbundtrin. Classic profil 80 mm sprosse. Fra bund bryst til centrum bryst: 640,00mm Fra bund bryst til centrum bryst: 860,00mm Uw=0,00 Ueff=0,00 Gg=0,00 Glasandel=0,00 Ew=0,00